

TERRASSMARKIS

# FA22

ENYROOM



En manuell och enkel terrassmarkis med en öppen konstruktion.

- Passar den lilla uteplatsen eller balkongen
- Max 500 cm bred
- Max 300 cm utfall
- Skyddstak, stödben eller motor (Tillval)
- Lackerad i 3 standardkulörer

FA22

# TEKNISK SPECIFIKATION

## PROFILFÄRG

- VIT RAL 9010
- SILVER
- SVART STRUKTUR



## FRONTPROFIL

- FRONTPROFIL MED KAPPA
- INGÅR



## KONSOLER

- VÄGGKONSOL KOMBI INGÅR
- VÄGGKONSOL FRONTÖPPNING



## KAPPMODELLER

Rak, Fäll



Rak, Kantband



Väggig



Väggig, kantig



### MANÖVRERING:

Manuell vev (grundutförande)

Motor med väggfast strömbrytare, Radiomotor med fjärrkontroll, välj till önskad styrning; sol- och vindsensor, fjärrkontroll eller app-styrning.

### MAXBREDD:

500 cm

### MINSTABREDD:

Utfall 100 cm = 131 cm  
Utfall 150 cm = 175 cm  
Utfall 200 cm = 231 cm

Utfall 250 cm = 285 cm  
Utfall 300 cm = 336 cm

### UTFALL ARM:

100, 150, 200, 250, 300 cm.


### HÅRDVARA:

Stativ i lättskött strängpressad aluminium  
Aluminiumbalk för upphängning


### TILLVAL:

Väggkonsol frontöppning,  
Ställb. beslag för monteringskonsol  
Viktfordelningsplatta i stål

Takprofi  
Stödben, 1500-2500 mm  
Stödben Robust, 1500-2500mm



FA22 takmontering.



FA22 väggmontering med takprofil

ENYROOM

www.enyroom.se