

PERSIENN

SP25

ENYROOM



Bild: Stock



Tidlöst solskydd

- 25 mm bred lamell
- Mellanglas eller frihängande
- Manövreras med vridstång och draglina
- Brett urval av kulörer
- Barnsäker persienn

SP25

TEKNISK SPECIFIKATION

PROFILFÄRG

FÄRG ÖVER/UNDERLIST

- VIT
- GRÅ
- SVART
- BRUN



FÄRG PLASTDETALJER

- VIT
- BRUN

LAMELLFÄRGER

LAMELLERNA FINNS I ETT STORT
ANTAL KULÖRER OCH UTFÖRANDE.



STANDARDUTFÖRANDE: Mellanglas, Frihängande, Frihängande hål i kassett, Frihängande kortad kassett

MANÖVRERING: Vridstång 15, 25, 40, 50, 70, 90 eller 110 CM
Draglina

MIN/MAX BREDD: 16-290 cm

MIN/MAX HÖJD: 10-280 cm

MEDFÖLJANDE INFÄSTNING: Tak eller väggkonsol


TILLVAL: Glasstav (modell frihängande)
Sidoskenor, L-profil, vit aluminium



Bild: Stock

KONSOLER

- TAK ELLER VÄGGKONSOL
- SPIKBESLAG 38 ELLER 25 MM
- KONSOL GAVEL



ENYROOM

www.enyroom.se