


TERRASSMARKIS

FAMILY BASIC



Terrassmarkis med färgmatchat skyddstak som förenar design och funktion som passar de allra flesta uteplatser


- Premiummarkis i öppen konstruktion med skyddstak
- Max 700 cm bred
- Max 400 cm utfall
- Alltid med motor
- Enkelt montage med bärprofil
- Vävskyddskåpa ger extra skydd för väven (Ingår från 501 cm)
- Starkt tredubbelt fjäderpaket i armar ger optimal dukspänning



TEKNISK SPECIFIKATION

PROFILFÄRG

- GRÅ RAL 9006
- ANTRACIT SL94
- VIT RAL 9016



FRONTPROFIL

- DESIGNFRONT
- FRONTPROFIL MED RULLGARDIN

KONSOLER

- TAKVINKEL + VÄGGKONSOL
- VINKEL FÖR TAKSTOL + VÄGGKONSOL
- VÄGGKONSOL



Takvinkel + Väggekonsol

KAPPMODELLER

Rak fäll



Rak kantband



Vågig



Vågig kantig



Vinkel för takstol + Väggekonsol



Väggekonsol

STYRNING

Kabelmotor
Radiomotor med fjärrkontroll eller väggsändare
Sol och vindsensor
Vibrationssensor
Appstyrning

TILLBEHÖR

Väggekonsol 90, 180, 300 mm, Takvinkel 90, 180 mm
Vinkel för takstol 90 mm, Underläggsplatta 10 mm
Stödben

MANÖVRERING

Alltid med motor

MIN BREDD

203 cm

MAX BREDD

700 cm

MEDFÖLJANDE INFÄSTNING

Väggekonsol 90 mm

MINSTA BREDD

Utfall 150 cm = 203 cm, Utfall 200 cm = 238 cm, Utfall 250 cm = 288 cm
Utfall 300 cm = 338 cm, Utfall 350 cm = 388 cm, Utfall 400 cm = 438 cm

ARMAR


150, 200, 250, 300, 350, 400 cm
0-650 cm = 2 armar, 651-700 cm = 3 armar

HÅRDVARA


Strängpressad aluminium med bärrör i stål. Armar och leder i högkvalitativ aluminium.
Trippelt fjäderpaket i armarna ger stark dukspänning

VINDKLASS


Vindklass 2



Väggmontering (mm)



Takmontering (mm)



Montering Vinkel / Takstol

ANTAL KONSOLER

Utfall/ Bredd	350	450	700
150	2	3	4
200	2	3	4
250	2	3	4
300	2	3	4
350	2	3	4
400	2	3	4